

KÖSTER

KÖSTER
HYDROIZOLACJE

TPO / ECB

AKCESORIA

W KOLORZE SZARYM I CZARNYM




Akcesoria

Akcesoria do wykonywania detali w systemie z folią dachową KÖSTER TPO

Produkt

Nazwa produktu


Zastosowanie



W 815 105

KÖSTER KSK SY 15


Przyklejana na zimno bitumiczno-kauczukowa membrana do hydroizolacji tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych i piwnic (gr: 1,5 mm, szer: 1,05 m, dł: 20 m)



R 920 075

KÖSTER Samoprzylepna, aluminiowa folia paroizolacyjna o zmniejszonej wartości opałowej zgodna z normą DIN 18234

Aluminiowa folia paroizolacyjna zgodna z normą DIN 18234, reakcja na ogień kl. E, wartość opałowa < 10.500 KJ/m², współczynnik SD > 1500 m, sprawdzona jako izolacja tymczasowa (szer: 1,500 m; dł: 50 m)



R 925 001

KÖSTER Płyta antypoślizgowa na ścieżki komunikacyjne

Płyta antypoślizgowa do wykonywania ścieżek komunikacyjnych na dachach płaskich, zgrzewalna z folią dachową KÖSTER TPO oraz KÖSTER ECB (gr.: 4 mm; szer: 590 mm; dł: 785 mm)



RT 901 001

KÖSTER Narożnik zewnętrzny 90° jasnoszary
wysokość 10 cm

Do profesjonalnego kształtowania naroży zewnętrznych 90°, wysokość 100 mm



RT 901 001 B

KÖSTER Narożnik zewnętrzny 90° czarny
wysokość 10 cm

Do profesjonalnego kształtowania naroży zewnętrznych 90°, wysokość 100 mm



RT 901 002 B

KÖSTER Narożnik zewnętrzny 90° czarny
wysokość 30 cm


Do profesjonalnego kształtowania naroży zewnętrznych 90°, wysokość 300 mm



RT 902 001

KÖSTER Narożnik wewnętrzny 90° jasnoszary
wysokość 10 cm

Do profesjonalnego kształtowania naroży wewnętrznych 90°, wysokość 100 mm



RT 902 001 B

KÖSTER Narożnik wewnętrzny 90° czarny
wysokość 10 cm

Do profesjonalnego kształtowania naroży wewnętrznych 90°, wysokość 100 mm



RT 902 002 B

KÖSTER Narożnik wewnętrzny 90° czarny
wysokość 30 cm

Do profesjonalnego kształtowania naroży wewnętrznych 90°, wysokość 300 mm

Akcesoria do wykonywania detali w systemie z folią dachową KÖSTER TPO

Produkt

Nazwa produktu

Zastosowanie



RT 903 001

KÖSTER Łatka do uszczelniania naroży świetlików dachowych jasnoszara

Do profesjonalnego uszczelniania naroży np. przy świetlikach dachowych



RT 903 001 B

KÖSTER Łatka do uszczelniania naroży świetlików dachowych czarna

Do profesjonalnego uszczelniania naroży np. przy świetlikach dachowych



RT 904 001

KÖSTER Mankiet uszczelniający 8/180 jasnoszary

Do uszczelniania przejść instalacyjnych, średnica wewnętrzna 8 mm wysokość 180 mm



RT 904 001 B

KÖSTER Mankiet uszczelniający 8/180 czarny

Do uszczelniania przejść instalacyjnych, średnica wewnętrzna 8 mm wysokość 180 mm



RT 904 002

KÖSTER Mankiet uszczelniający 34/180 jasnoszary

Do uszczelniania przejść instalacyjnych, średnica wewnętrzna 34 - 93 mm wysokość 120 do 180 mm



RT 904 003

KÖSTER Mankiet uszczelniający 40/190 jasnoszary

Do uszczelniania przejść instalacyjnych, średnica wewnętrzna 40 - 175 mm wysokość do 190 mm



RT 904 003 B

KÖSTER Mankiet uszczelniający 40/190 czarny

Do uszczelniania przejść instalacyjnych, średnica wewnętrzna 40 - 175 mm wysokość do 190 mm



RT 905 001

KÖSTER Mankiet uszczelniający 10/300 jasnoszary

Do uszczelniania przejść systemów asekuracyjnych, piorunochronów i przejść instalacyjnych, średnica wewnętrzna 10 mm wysokość 300 mm z rurką termokurczliwą



RT 905 002

KÖSTER Mankiet uszczelniający 20/300 jasnoszary

Do uszczelniania przejść systemów asekuracyjnych, piorunochronów i przejść instalacyjnych, średnica wewnętrzna 20 mm wysokość 300 mm z rurką termokurczliwą

Akcesoria

Akcesoria do wykonywania detali w systemie z folią dachową KÖSTER TPO

Produkt

Nazwa produktu

Zastosowanie



RT 905 003

**KÖSTER Mankiet uszczelniający
40/300 jasnoszary**

Do uszczelniania przejść instalacyjnych,
średnica wewnętrzna 40 mm
wysokość 300 mm z rurką termokurczliwą



RT 906 001 B

**KÖSTER Mankiet uszczelniający
15/120 czarny**

Do uszczelniania przejść piorunochronów i przejść
instalacyjnych, średnica wewnętrzna 15 mm
wysokość 120 mm



RT 910 002

**KÖSTER Arkusz blachy
laminowanej
jasnoszary**


Blacha jednostronnie laminowana folią dachową
przeznaczona do wykonywania obróbek blacharskich
na krawędziach dachu i attykach,
1,00 x 2,00 m



RT 910 002 B

**KÖSTER Arkusz blachy
laminowanej
czarny**


Blacha jednostronnie laminowana folią dachową
przeznaczona do wykonywania obróbek blacharskich
na krawędziach dachu i attykach,
1,00 x 2,00 m



RT 910 030

**KÖSTER Zwój blachy
laminowanej
jasnoszary**

Blacha jednostronnie laminowana folią dachową
przeznaczona do wykonywania obróbek blacharskich
na krawędziach dachu i attykach,
Zwój 1 m * 30 m



RT 910 030 B

**KÖSTER Zwój blachy
laminowanej
czarny**

Blacha jednostronnie laminowana folią dachową
przeznaczona do wykonywania obróbek blacharskich
na krawędziach dachu i attykach,
Zwój 1 m * 30 m



RT 915 001

**Odpytywacz dachowy
z zabezpieczeniem przeciw
liściom DN 70**

Odpytywacz dachowy TPO DN 70 mm jasnoszary



RT 915 001 B

**Odpytywacz dachowy
z zabezpieczeniem przeciw
liściom DN 70**

Odpytywacz dachowy ECB DN 70 mm czarny



RT 915 002

**Odpytywacz dachowy
z zabezpieczeniem przeciw
liściom DN 100**

Odpytywacz dachowy TPO DN 100 mm jasnoszary

Akcesoria do wykonywania detali w systemie z folią dachową KÖSTER TPO

Produkt

Nazwa produktu

Zastosowanie



RT 915 002 B

Odpyływ dachowy
z zabezpieczeniem przeciw
liściom
DN 100

Odpyływ dachowy ECB DN 100 mm czarny



RT 915 003

Odpyływ dachowy
z zabezpieczeniem przeciw
liściom
DN 125

Odpyływ dachowy TPO DN 125 mm jasnoszary



RT 915 003 B

Odpyływ dachowy
z zabezpieczeniem przeciw
liściom
DN 125

Odpyływ dachowy ECB DN 125 mm czarny



RT 916 001

Odpowietrznik dachowy
z daszkiem
DN 70

Odpowietrznik dachowy jasnoszary z czarnym
daszkiem DN 70 mm



RT 916 002

Odpowietrznik dachowy
z daszkiem
DN 100


Odpowietrznik dachowy jasnoszary z jasnoszarym
daszkiem DN 100 mm



RT 917 001 B

Przepust przez attykę
120*60*300 mm

Przepust prostokątny 120*60*300 mm czarny



RT 917 002

Przepust przez attykę
300*100*300 mm


Przepust prostokątny 300*100*300 mm jasnoszary



RT 917 003 B

Przepust przez attykę
300*80*300 mm

Przepust prostokątny 300*80*300 mm czarny



RT 918 001


Przelew awaryjny
120*60*300 mm

Przelew awaryjny 120*60*300 mm jasnoszary

AKCESORIA DO FOLII DACHOWYCH TPO/ECB

Akcesoria

Akcesoria do wykonywania detali w systemie z folią dachową KÖSTER TPO

Produkt		Nazwa produktu	Zastosowanie
	RT 918 001 B	Przelew awaryjny 120*60*300 mm	Przelew awaryjny 120*60*300 mm czarny
	RT 918 002	Przelew awaryjny 300*100*300 mm	Przelew awaryjny 300*100*300 mm jasnoszary
	RT 918 003 B	Przelew awaryjny 300*80*300 mm	Przelew awaryjny 300*80*300 mm czarny
	RT 101 006	Klej poliuretanowy KÖSTER PUR Dachbahnenkleber	Do przyklejania folii dachowych KÖSTER ECB / TPO z włókniną Zużycie: 160 - 450 g/m ²
	RT 102 004	Klej jednoskładnikowy KÖSTER Kontaktkleber	Do miejscowego przyklejania folii dachowych KÖSTER ECB / TPO bez włókniny Zużycie: 175 - 250 g/m ² /na każdą stronę
	R 990 001	Automat zgrzewający Leister Varimat V2	Automat zgrzewający 400 Volt 5700 Watt, zakład 40 mm; incl. walizka transportowa
	R 991 001	Automat zgrzewający Leister Uniroof E 40	Automat zgrzewający 230 Volt 2900 Watt, zakład 40 mm; incl. walizka transportowa
	R 992 001	Ręczna zgrzewarka Leister	Typ Triac AT, 230 Volt, 1.600 Watt, dysza płaska 2 x 40mm
	R 995 001	Leister Dysza płaska 40 mm	Nasadka na zgrzewarkę ręczną
	R 998 001	Rolka dociskowa 40 mm	Na łożyskach kulkowych, jednoramienna, silikonowa

Zastosowanie produktów KÖSTER

W Systemy hydroizolacji

Piwnice, zbiorniki oraz uszczelnienie fundamentów

M Systemy renowacyjne

Tynki renowacyjne, przepony poziome, walka z pleśnią

IN Systemy iniekcji

iniekcja rys, systemy naprawy rys

C Naprawa i ochrona betonu

Zaprawy naprawcze oraz dodatki do zapraw

SL Podkłady samopoziomujące

Mineralne wylewki samopoziomujące, produkty do naprawy posadzek, środki gruntujące

CT Powłoki

Powłoki antykorozyjne i ochronne posadzek, systemy zabezpieczające przed podciąganiem wilgoci

J Uszczelnienie dylatacji

Masy dylatacyjne, taśmy dylatacyjne

B Hydroizolacja pomieszczeń mokrych i łazienek

P Hydrofobizacja i ochrona elewacji oraz farby

R Membrany dachowe, hydroizolacja dachów





KOESTER Polska Sp. z o.o.
 ul. Powstańców 127/14; 31-670 Kraków
 tel.: 12 411 49 94; Fax: 12 413 09 63
 info@koester.pl
 www.koester.pl
 www.uszczelniamy.eu

Doradcy techniczno-handlowi
KOESTER Polska:

Region Centrum	691 44 13 58
mazowieckie, lubelskie	691 44 13 58
wielkopolskie, łódzkie,	781 53 13 58
kujawsko-pomorskie	781 53 13 58
pomorskie	600 22 51 22

Region Południe	605 44 13 58
dolnośląskie	512 63 65 55
śląskie	502 33 37 82
małopolskie	605 44 13 58
	697 99 13 58
świętokrzyskie	602 63 64 59
podkarpackie	697 99 13 58

Obsługa inwestycji	667 99 13 58
---------------------------	---------------------

Dział techniczny	601 44 13 58
	697 99 13 58

